



ENTERO SQ-L IP TW 96530



28523 9020 GC

DISPONIBLE EN

NOIR 28523 9020 B

ENTIÈREMENT BLANC 28523 9020 FW

COULEUR OR 28523 9020 GC



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	carré - 112 x 112
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	180
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	12,5 or 25
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.69
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1447lm // 20,5W // 71lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28523_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

1

Notes: