



ENTERO SQ-L IP TW 96530



28523 9020 GC

DOSTĘPNE W

CZARNY 28523 9020 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 28523 9020 FW

ZŁOTO KOLOROWANE 28523 9020 GC



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	kwadratowy - 112 x 112
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	180
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	12,5 or 25
STOPIEŃ OCHRONY	IP44/20
WAGA (KG)	0.69
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1447lm // 20,5W // 71lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28523_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min. Prąd max.

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 85		

Notes: