



## BOXY L+ 92733 DIM8



251 67 811 922 ED8 W-W

DISPONIBLE EN

**ALU GRIS-GRIS ALU** 251 67 811 922 ED8 A-A

**NOIR-NOIR** 251 67 811 922 ED8 B-B

**BLANC-BLANC** 251 67 811 922 ED8 W-W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | interieur-exterieur                                     |
| INSTALLATION                         | Plafond Applique                                        |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP53                                                    |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK03                                                    |
| POIDS (KG)                           | 0.5                                                     |
| ORIENTATION                          | non réglable                                            |
| INFORMATIONS                         | REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Informations électriques             |                                                         |
| ÉLECTRIQUE                           | 220-240V / 50-60Hz                                      |
| CLASSE                               | II                                                      |
| ALIMENTATION                         | YES                                                     |
| TYPE DIM                             | fin de phase                                            |
| CLASSE D'ÉNERGIE                     | D                                                       |
| CERTIFICATS                          | CB, EAC, ENEC, LCA, RCM                                 |
| Info Source lumineuse                |                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                     | LED                                                     |
| SOURCE DE LUMIÈRE                    | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm        |
| VALEURS TM-30                        | rf: 89 / Rg: 100                                        |
| SDCM                                 | SDCM1                                                   |
| GROUPE DE RISQUE                     | RG1                                                     |
| LM80                                 | L90B10 > 50000                                          |
| BEAMANGLE                            | 33°                                                     |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)    | 753lm // 5,8W // 129lm/W                                |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)           | 601lm // 6,7W // 90lm/W                                 |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [251 67 811 XXX ED8 HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



Ø40



Ø45

15

**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

☐

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45

15

**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B

☐

**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45

15

**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B

☐

**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: