DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1640mm 930 DIM5

RÉFÉRENCE 31642 9305 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31642 9305 B

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.4
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 24,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3990lm UP: LED cluster 20,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3168lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3990lm // 24,4W // 164lm/W UP: 3168lm // 20,4W // 155lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: