

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 B-FG


BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWAAR 25574 9320 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25574 9320 B-FG

WIT-ZWART 25574 9320 W-B

WIT-WIT 25574 9320 W-W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|-------------------------------|--|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Plafond Gependeld |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 4.6 |
| RICHTBAARHEID | niet richtbaar |
| INFO | 108 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 900/1350mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² |

Elektrische info

| | |
|-----------------------|--|
| KLASSE | III |
| DIM TYPE | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| ENERGIE KLASSE | E |
| CERTIFICATEN | CB, ENEC, EPD |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | 3 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm) |
| TM-30-15 WAARDEN | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| RISK-GROEP | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| BEAMANGLE | 67° |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 6945lm // 50,1W // 138lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 6063lm // 57,6W // 105lm/W |

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 60W
INFORM SQ POWERBOX L 75W

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25574_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Dimtype: DALI



25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 B-FG

Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B

1

Dimtype: niet dimbaar

25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W

1



25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B


1

Dimtype: DALI

25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W

1


Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B


204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

DELTALIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 B-FG

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W



204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

204 62 62 B COVERSET S 62 B

204 62 62 W COVERSET S 62 W



204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

204 80 80 B COVERSET S 80 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W




204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 27

DELTALIGHT


INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 B-FG

15225 0340 W SUSPENSION ST W



Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B



Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: