



## INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 B-FG



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 25574 9320 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 25574 9320 B-FG

**BIANCO-NERO** 25574 9320 W-B

**BIANCO-BIANCO** 25574 9320 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Sospeso
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	4.6
<b>ORIENTABILITÀ</b>	non regolabile
<b>INFORMAZIONI</b>	108 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 900/1350mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup>

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	E
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, EPD

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	3 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm)
<b>TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	6945lm // 50,1W // 138lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	6063lm // 57,6W // 105lm/W

### Requisiti

INFORM POWER SUPPLY 60W  
INFORM SQ POWERBOX L 75W

### Opzioni

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 B-FG

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25574\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W



**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**25510 0405** INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI



**25510 0450** INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


# DELTALIGHT

## INFORM SQ P585-9 DOWN 93067


25574 9320 B-FG

### Power box

### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**25510 0500 B** INFORM SQ POWERBOX L 75W B

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

**25510 0500 W** INFORM SQ POWERBOX L 75W W

1



**25510 0515 B** INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B


1

Tipo di regolazione: DALI

**25510 0515 W** INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W

1


### Kit per scatola incassata



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B


**204 00 62 W** COVERSET R 62 W



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 B-FG

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B

**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W




**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

### Componenti per sospensioni



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

Dimensione del foro (mm): 27


# DELTALIGHT

## INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 B-FG

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

### Componenti per il collegamento elettrico



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

Dimensione del foro (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: