
DELTALIGHT




# M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 27949 9300 W

DISPONIBILE IN
**NERO** 27949 9300 B
**BIANCO** 27949 9300 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 1.5 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | INCL.PC PRISMATIC<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | D |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 97 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 60000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 2174lm // 14,9W // 146lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 1394lm // 17,1W // 81lm/W |

**Note**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opzioni**

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27949_XXX0_HAND.pdf**

# M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27949 9300 W


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione

# apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 11


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### SMART 48

# apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 11

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 11


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### Alimentatore per led

# apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 6

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**





**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

# M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL


27949 9300 W




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 6

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 11

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 40**

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI


### SHIFTLINE M26H profile — Colori disponibili





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

### SPLITLINE M20 ST profile — Colori disponibili




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE




**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m








**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

# M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27949 9300 W

| SPLITLINE M20 profile | Colori disponibili |
|---|---|
|  **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |
|  **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m | |
|  **23301 0000** SPM20 - PROFILE B | |

Notes: