



## LOGIC LINEAR ON 880 92725 DIM5

30835 9225 FBRX

DOSTĘPNE W


**ALU SZARY** 30835 9225 A

**CZARNY** 30835 9225 B

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 30835 9225 FBRX

**ANTRACYT** 30835 9225 N

**BIĄŁY** 30835 9225 W





Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                     |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                           | zewnątrzne                                                            |
| MONTAŻ                                | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni     |
| STOPIEŃ OCHRONY                       | IP67                                                                  |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK07                                                                  |
| WAGA (KG)                             | 2                                                                     |
| INFORMACJA                            | 16 x LENS FL-25°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Informacje elektryczne                |                                                                       |
| ELEKTRYCZNY                           | 48V-DC                                                                |
| KLASA                                 | III                                                                   |
| TYP ŚCIEMNIACZA                       | ściemniany poprzez DALI                                               |
| KLASA ENERGETYCZNA                    | F                                                                     |
| CERTYFIKATY                           | CB, ENEC                                                              |
| Informacje o źródle światła           |                                                                       |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                   |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                        | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm                  |
| TM-30 VALUES                          | Rf: 91 / Rg: 100                                                      |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                 |
| GRUPA RYZYKA                          | RG2                                                                   |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                          |
| BEAMANGLE                             | 25°                                                                   |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)      | 3288lm // 28,8W // 111lm/W                                            |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)              | 2722lm // 33,1W // 82lm/W                                             |
| Wymagania                             |                                                                       |
| WALL BRACKET SET                      |                                                                       |
| FLOOR BRACKET SET                     |                                                                       |
| IP68 CABLE + CONNECTOR 5P             |                                                                       |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC               |                                                                       |
| Opcje                                 |                                                                       |
| THROUGH WIRING SET IP68               |                                                                       |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30835\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | # opraw                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> |   | Prąd min.   Prąd max.    |
| <div><div></div><div><b>21032 0390</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 75</div></div>                                                                                    | 2 | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                          |
| Elementy montażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                          |
| <div><div></div><div><b>30810 0040</b> LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div>                                                                                                                                                                  |   | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                          |
| <div><div></div><div><b>30810 0040 INOX</b> WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>                                                                                                                                                                |   | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                          |
| <div><div></div><div><b>30810 0040 N</b> WALL BRACKET SET 60 N</div></div>                                                                                                                                                                      |   | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                          |
| <div><div></div><div><b>30810 0050 INOX</b> WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div>                                                                                                                                                               |   | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                          |
| <div><div></div><div><b>30810 0050 N</b> WALL BRACKET SET 100 N</div></div>                                                                                                                                                                     |   | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                          |
| <div><div></div><div><b>30810 0060 INOX</b> WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div>                                                                                                                                                               |   | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                          |
| <div><div></div><div><b>30810 0060 N</b> WALL BRACKET SET 200 N</div></div>                                                                                                                                                                     |   | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 92725 DIM5

30835 9225 FBRX



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Elementy połączenia elektrycznego



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: