
DELTALIGHT




MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93037

RIFERIMENTO PRODOTTO 100049 9320 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 100049 9320 B-B
NERO-BIANCO 100049 9320 B-W
BIANCO-NERO 100049 9320 W-B
BIANCO-BIANCO 100049 9320 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	160
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 25° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309-3169lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3169lm // 23,2W // 136lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2263lm // 26,7W // 85lm/W

Requisiti

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accessori

HONEYCOMB 72
SOFTENING LENS 72

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93037

100049 9320 B-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **100049_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP	Required
 **Plasterboard**	202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP	Required
 **Stucanet**	202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP	Required


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93037


100049 9320 B-B



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(0) | 1(0)


Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — - | 1


Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(0) | 1(0)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84

MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93037

100049 9320 B-B



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(0) | 0

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(0) | 0

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2 | 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 0 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1 | 0


Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93037


100049 9320 B-B



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


Kit di montaggio



202 71 95 01 HP MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP

Dimensione del foro (mm): 130 x 130

Accessori ottici



201 05 01 B HONEYCOMB 72 B



201 05 04 SOFTENING LENS 72

Notes:

MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93037

100049 9320 B-B