
DELTALIGHT





# COMPO S SOFT 93041

**ODNIESIENIE** 9 15712 9030 W

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 9 15712 9030 B
**CHROM** 9 15712 9030 C
**CIEMNY CHROM** 9 15712 9030 DC
**BIALY** 9 15712 9030 W



Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | okrągłe - 90 |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 85 |
| **GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)** | max.25 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.12 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | F |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 623lm // 6W // 105lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 421lm // 6,9W // 61lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

**Akcesoria**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **9_15712_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S SOFT 93041

9 15712 9030 W

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

**# opraw**

# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 3800** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA | 1 |
| **15710 4500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA | 1 |
| **15710 5100** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA | 1 |

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

### Zestaw montażowy




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

**Wymiar wycięcia (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Wymiar wycięcia (mm): 55**

DELTALIGHT

# COMPO S SOFT 93041

9 15712 9030 W

## Urządzenia do regulacji światła

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 26,5**

Notes: