



INFORM 40 SQ FI T DOWN-UP 930



100090 9300 W-B

DOSTĘPNE W

ALU SZARY-CZARNY 100090 9300 A-B

CZARNY-CZARNY 100090 9300 B-B

BIAŁY-CZARNY 100090 9300 W-B



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

| | |
|----------------------------|--|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| MONTAŻ | Podłoga Wolnostojące |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 10 |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | bez regulacji |
| INFORMACJA | INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 2m + CEE 7/7 plug 2 control buttons : 1: UP ON/OFF + DIM 2: DOWN ON/OFF + DIM UGR ≤ 13 |

Informacje elektryczne

| | |
|----------------------------|---|
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | ściemniający za pomocą przycisku sterującego na oprawie |
| KLASA ENERGETYCZNA | D |
| CERTYFIKATY | EPD, LCA |

Informacje o źródle światła

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 3000K / 2614lm UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 3000K / 7891lm |
| TM-30 VALUES | Rf: 93 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | DOWN: 2614lm // 16,4W // 160lm/W UP: 7891lm // 45,5W // 174lm/W |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA) | DOWN: 1540lm // 18,9W // 82lm/W UP: 7307lm // 52,3W // 140lm/W |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100090_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ FT T DOWN-UP 930

100090 9300 W-B

Notes: