



## DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 BRCU

DISPONIBLE EN

**NOIR** 32112 9300 B

**ALU BROSSÉ** 32112 9300 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 32112 9300 BRAT

**BRONZE BRUN BROSSÉ** 32112 9300 BRBB

**CUIVRE BROSSÉ** 32112 9300 BRCU

**OR BROSSÉ** 32112 9300 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 32112 9300 BROB

**CRÈME** 32112 9300 CR

**NOIR PIANO** 32112 9300 PB

**BLANC** 32112 9300 W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                                                                                                                               |
| INSTALLATION                      | Plafond Encastré                                                                                                                                                                                                        |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)    | circulaire - Ø KIT                                                                                                                                                                                                      |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                                                                                                                    |
| POIDS (KG)                        | 0.3                                                                                                                                                                                                                     |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                                                                                                                                                                            |
| Informations électriques          |                                                                                                                                                                                                                         |
| CLASSE                            | III                                                                                                                                                                                                                     |
| TYPE DIM                          | selon le type d'alimentation externe                                                                                                                                                                                    |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | G                                                                                                                                                                                                                       |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                                                                                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                                                                                                                     |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | 13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 528lm<br>Or<br>24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 63lm<br>24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 914lm |
| VALEURS TM-30                     | 13° (central part only): rf: 92 / Rg: 98<br>24° central part: rf: 92 / Rg: 98<br>24° ring part: rf: 92 / Rg: 100                                                                                                        |
| SDCM                              | SDCM2<br>SDCM3                                                                                                                                                                                                          |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG2 (threshold 0,6m)<br>RG1                                                                                                                                                                                             |
| LM80                              | L90B10 > 41000<br>L80 > 60000                                                                                                                                                                                           |
| BEAMANGLE                         | 13°-24°                                                                                                                                                                                                                 |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W<br>Or<br>24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W<br>24° ring part: 914lm // 5,5W // 167lm/W                                                                            |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 13° (central part only): 475lm // 6,7W // 71lm/W<br>Or<br>24° ring part: 366lm // 6,3W // 58lm/W                                                                                                                        |

## DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 BRCU

### Références obligatoires

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.  
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32112\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                  |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1     | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101        | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101         | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1      | Required |
|  <b>Cold stretched ceiling</b>            |  15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC    | Required |
|  <b>Warm stretched ceiling</b>            |  15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC    | Required |

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 BRCU

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # de luminaires             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div> | Courant min.   Courant max. |

|                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <div><div></div><div><div>32110 0015</div><div>LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5</div></div></div>                    | 3 <div><input type="checkbox"/></div> |
| <div><div><div>Type de gradation: DALI</div><div>Dimension de découpe (mm): 75</div></div></div>                                                                                                         |                                       |
| <div><div></div><div><div>32110 0020</div><div>LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5</div></div></div> | 3 <div><input type="checkbox"/></div> |
| <div><div><div>Type de gradation: DALI</div><div>Dimension de découpe (mm): 75</div></div></div>                                                                                                         |                                       |

| kit de montage                                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <b>15212 2000</b> MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. |
| <b>Dimension de découpe (mm): 105</b>                                              |                                                    |

kit de montage plafond tendu

</

Notes: