

## DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 BRCU

DISPONIBLE EN

**NEGRO** 32112 9300 B

**ALU CEPILLADO** 32112 9300 BRA

**ANTRACITA CEPILLADO** 32112 9300 BRAT

**BRONCE MARRÓN CEPILLADO** 32112 9300 BRBB

**COBRE CEPILLADO** 32112 9300 BRCU

**ORO CEPILLADO** 32112 9300 BRG

**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 32112 9300 BROB

**CREMA** 32112 9300 CR

**NEGRO PIANO** 32112 9300 PB

**BLANCO** 32112 9300 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>UBICACIÓN</b>                  | interior        |
| <b>INSTALACIÓN</b>                | Techo Empotrado |
| <b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b> | redondo - Ø KIT |
| <b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>      | IP20            |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.3             |
| <b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>        | no ajustable    |

### Información eléctrica

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>CLASE</b>                    | III                                                    |
| <b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| <b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b> | G                                                      |

### Información de la fuente de luz

|                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                        | LED                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FUENTE DE LUZ</b>                           | 13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 528lm<br>Or<br>24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 63lm<br>24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 914lm |
| <b>TM-30-15 VALUES</b>                         | 13° (central part only): rf: 92 / Rg: 98<br>24° central part: rf: 92 / Rg: 98<br>24° ring part: rf: 92 / Rg: 100                                                                                                        |
| <b>SDCM</b>                                    | SDCM2<br>SDCM3                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GRUPO DE RIESGO</b>                         | RG2 (threshold 0,6m)<br>RG1                                                                                                                                                                                             |
| <b>LM80</b>                                    | L90B10 > 41000<br>L80 > 60000                                                                                                                                                                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                               | 13°-24°                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b> | 13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W<br>Or<br>24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W<br>24° ring part: 914lm // 5,5W // 167lm/W                                                                            |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>     | 13° (central part only): 475lm // 6,7W // 71lm/W<br>Or<br>24° ring part: 366lm // 6,3W // 58lm/W                                                                                                                        |

## DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 BRCU

### Requisitos

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.  
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32112\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                  |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1     | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101        | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101         | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1      | Required |
|  <b>Cold stretched ceiling</b>            |  15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC    | Required |
|  <b>Warm stretched ceiling</b>            |  15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC    | Required |


# DELTALIGHT


## DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930



32112 9300 BRCU

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> | Corriente mín.   Corriente máx. |

|                                                                                                                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div></div><div><b>32110 0015</b> LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5</div></div>                    | 3 <input type="text"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Dimensión de corte (mm): 75</b>                                                                                                                                                         |                        |
| <div><div></div><div><b>32110 0020</b> LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5</div></div> | 3 <input type="text"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Dimensión de corte (mm): 75</b>                                                                                                                                                         |                        |

| Mounting Kit                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div></div><div><b>15212 2000</b> MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.</div></div> | <input type="text"/> |
| <b>Dimensión de corte (mm): 105</b>                                                                                                                                   |                      |

| Mounting Kit techo tensado                                                                                                                                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div></div><div><b>15212 0070</b> MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC</div></div> | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>15212 0150</b> MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC</div></div> | <input type="text"/> |

Notes: