
DELTALIGHT



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

АРТИКУЛ 32112 9300 BRCU

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 32112 9300 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 32112 9300 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 32112 9300 BRAT
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 32112 9300 BRBB
МАТОВАЯ МЕДЬ 32112 9300 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 32112 9300 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 32112 9300 BROB
КРЕМОВЫЙ 32112 9300 CR
ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 32112 9300 PB
БЕЛЫЙ 32112 9300 W



Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 914lm
SDCM	SDCM2 SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 914lm // 5,5W // 167lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W Or 24° ring part: 366lm // 6W // 58lm/W

Обязательные комплектующие

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 BRCU

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **32112_XXX0_HAND.pdf**

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stucanet**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 **Cold stretched ceiling**	15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 **Warm stretched ceiling**	15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников


Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930


32112 9300 BRCU



32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 75




32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 3


Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 75


Монтажные комплекты



15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC



15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 105

Notes: