





SPY 52 ON 1 92720 DIM8

19826 9228 W-W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 19826 9228 B-B
VOLLWEISS 19826 9228 FW
WEISS-WEISS 19826 9228 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm Or @350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	@500mA: rf: 89 / Rg: 100 @350mA: rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W Or @350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@500mA: 652lm // 9,9W // 66lm/W Or @350mA: 472lm // 6,7W // 71lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE

Zubehör

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

SPY 52 ON 1 92720 DIM8





19826 9228 W-W

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19826_XXX8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON 1 92720 DIM8

19826 9228 W-W

Beenden Sie Ihr Produkt

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: