





INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26813 9225 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 26813 9225 B-FG
FLEMISH GOLD-ZWART 26813 9225 FG-B
WIT-ZWART 26813 9225 W-B
WIT-WIT 26813 9225 W-W



Bekijk op website



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	96 x REFLECTOR WFL-71° INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2886lm // 26,3W // 110lm/W

Opties

SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m
 CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26813_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐





Coversets

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐

DELTALIGHT

INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 W-W

	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐
Ophang toebehoren		
	<u>15225 0310 B</u> SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B	☐

DELTALIGHT

INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 W-W

15225 0310 W SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: