



## M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 FG

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 23315 9330 B

**ALU GEBÜRSTET** 23315 9330 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 23315 9330 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 23315 9330 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 23315 9330 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 23315 9330 BROB



**FLEMISH BRONZE** 23315 9330 FBR

**FLEMISH GOLD** 23315 9330 FG

**GOLDFARBEN** 23315 9330 GC

**KLAVIER SCHWARZ** 23315 9330 PB

**WEISS** 23315 9330 W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.3                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC      |

### Elektrische Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 48V-DC                     |
| <b>KLASSE</b>          | III                        |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | D                          |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC, EPD              |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                               |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                             |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 40°                                               |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 883lm // 9,9W // 89lm/W                           |

### Bemerkungen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23315\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Stromversorgung

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### SMART 48

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Dimmtyp: nicht dimmbar

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 FG




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


20

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

### Licht veredelndes Zubehör



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL







☐

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 FG





### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26H FLOOR                                                                |                                         | Erhältliche Farben                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>29323 920W</b> SLM26H F MDL WD       |    |
|    | <b>29323 930W</b> SLM26H F MDL WD       |    |
| SHIFTLINE M26H profile                                                              |                                         | Erhältliche Farben                                                                    |
|    | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE      |    |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m   |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m   |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m   |  |
| SPLITLINE M20 ST profile                                                            |                                         | Erhältliche Farben                                                                    |
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 FG

| SPLITLINE M20 profile                                                            |                                        | Erhältliche Farben                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: