



## M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 FG

DISPONIBILE IN

**NERO** 23315 9330 B

**ALU SPAZZOLATO** 23315 9330 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 23315 9330 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 23315 9330 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 23315 9330 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 23315 9330 BROB


**FLEMISH BRONZE** 23315 9330 FBR

**FLEMISH GOLD** 23315 9330 FG

**ORO COLORATO** 23315 9330 GC

**NERO PIANOFORTE** 23315 9330 PB

**BIANCO** 23315 9330 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.3                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC          |

### Informazioni elettriche

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                         |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                               |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCMI                                             |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 883lm // 9,9W // 89lm/W                           |

### Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23315\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 FG



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

### Accessori ottici



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

## DELTALIGHT


**M20/M26H - SPY 391 93040 MDL**

23315 9330 FG


## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

## SHIFTLINE M26H FLOOR

### Colori disponibili



**29323 920W** SLM26H F MDL WD




**29323 930W** SLM26H F MDL WD




### SHIFTLINE M26H profile


### Colori disponibili




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



## SPLITLINE M20 ST profile

### Colori disponibili



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m







**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 FG

| SPLITLINE M20 profile                                                             |                                        | Colori disponibili                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|   | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|   | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: