DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94040 DIM5

REFERENZEN 30818 9435 INOX

ERHÄLTLICH IN
ROSTFREIER STAHL 30818 9435 INOX





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	140
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK09
GEWICHT (KG)	2.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	8 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1949lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1949lm // 14,4W // 131lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	761lm // 16,6W // 46lm/W

Erforderliches Zubehör

LOGIC LINEAR BOX

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94040 DIM5

30818 9435 INOX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30818_XXX5_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Bodeneinbaugehäuse

30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

Ausschnittmaß (mm): 480 x 150

Wasserdichte Verbindungsteile



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: