
DELTALIGHT




INFORM R3+ DOWN 93048 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 26821 9325 B-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26821 9325 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 26821 9325 B-FG
FLEMISH GOLD-ZWART 26821 9325 FG-B
WIT-ZWART 26821 9325 W-B
WIT-WIT 26821 9325 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	168 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5275lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5275lm // 33,9W // 155lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4405lm // 39W // 113lm/W

Opties

SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26821_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

INFORM R3+ DOWN 93048 DIM5

26821 9325 B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐

INFORM R3+ DOWN 93048 DIM5


26821 9325 B-B



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B


204 00 100 W COVERSET R 100 W



204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

204 62 62 B COVERSET S 62 B


204 62 62 W COVERSET S 62 W



204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

204 80 80 B COVERSET S 80 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W



204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

Ophang toebehoren



15225 0320 B SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B

INFORM R3+ DOWN 93048 DIM5

26821 9325 B-B

15225 0320 W SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W

Onderdelen voor electrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: