
DELTALIGHT




# HALOSCAN ST HP SOFT 93014

**REFERENCIA** 23115 9010 W

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 23115 9010 B
**BLANCO** 23115 9010 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | redondo - 70 |
| **PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)** | 55 |
| **GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)** | min.1 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 45° giratorio, 355° orientable |
| **INFORMACIÓN** | LENS SP-14°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 14° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1307lm // 11,8W // 110lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 1062lm // 13,6W // 78lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

**Accesorios**

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **23115_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# HALOSCAN ST HP SOFT 93014


23115 9010 W

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Wood | - |
|  Concrete | - |
|  Concrete + plaster | - |
|  Lintel + plaster | - |
|  Hollow-core slab + plaster | - |
|  Stretched ceiling | - |

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Batería de Emergencia



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimensión de corte (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias


# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**Corriente mín. | Corriente máx.**

DELTALIGHT

# HALOSCAN ST HP SOFT 93014


23115 9010 W




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

**Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión**


**Dimensión de corte (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**


**Dimensión de corte (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1)


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(1)

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(3)


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**

**Dimensión de corte (mm): 84**

DELTALIGHT

# HALOSCAN ST HP SOFT 93014

23115 9010 W




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1)

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2)

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 48**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 30**

DELTALIGHT


# HALOSCAN ST HP SOFT 93014

23115 9010 W

## Dispositivos de modificación de Luz




**23110 0040** HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS ☐




**23110 0050 B** HALOSCAN HONEYCOMB B ☐

Notes: