
DELTALIGHT




MINIGRID ON 250 92718 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 100045 9218 W-W

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 100045 9218 B-B
NERO-BIANCO 100045 9218 B-W
BIANCO-NERO 100045 9218 W-B
BIANCO-BIANCO 100045 9218 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.8
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	2 x REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1727lm // 19,8W // 87lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **100045_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MINIGRID ON 250 92718 DIM8

100045 9218 W-W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Notes: