





Image may differ from the actual product  
Consult drawing for correct size and structure

## INFORM 40 SQ 320 DOWN 93063 DIM5

30716 9335 W-B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 30716 9335 B-B  
**WIT-ZWART** 30716 9335 W-B



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen  |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw, Plafond Gependeld   |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20  |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 5   |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar  |
| <b>INFO</b>                   | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6)<br>Power selection to be set on driver<br>EXCL.CABLE SUSPENSION |

### Elektrische info

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>          | I                    |
| <b>VOEDING</b>         | YES                  |
| <b>DIM TYPE</b>        | DALI                 |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                    |

### Info lichtbron

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED  |
| <b>LICHTBRON</b>                | HO: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm<br>Or<br>LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 92 / Rg: 100<br>rf: 92 / Rg: 100   |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3  |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000  |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 63°  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | HO: 6989lm // 48,4W // 145lm/W<br>Or<br>5069lm // 32,6W // 155lm/W   |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | HO: 4836lm // 55,7W // 87lm/W<br>Or<br>3507lm // 37,5W // 94lm/W   |

### Opties

INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET  
CABLE BASE R / S

# DELTALIGHT

## INFORM 40 SQ 320 DOWN 93063 DIM5

30716 9335 W-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30716\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B


**203 99 56 W** CABLE BASE S W

#### Bevestigingscomponenten



**30710 0020 B** INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B

**30710 0020 W** INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W



**30710 0040 B** INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B

**30710 0040 W** INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W

# DELTALIGHT

## **INFORM 40 SQ 320 DOWN 93063 DIM5**

30716 9335 W-B

Notes: