



INFORM 40 SQ 320 DOWN 93063 DIM5

30716 9335 W-B

DISPONIBLE EN

NEGRO-NEGRO 30716 9335 B-B

BLANCO-NEGRO 30716 9335 W-B



 [Ver en el sitio web](#)



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie, Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	HO: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm Or LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100 rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	HO: 6989lm // 48,4W // 145lm/W Or 5069lm // 32,6W // 155lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	HO: 4836lm // 55,7W // 87lm/W Or 3507lm // 37,5W // 94lm/W

Opción

INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R/S

DELTALIGHT


INFORM 40 SQ 320 DOWN 93063 DIM5

30716 9335 W-B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30716_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B


203 99 56 W CABLE BASE S W

Accesorios de Fijación



30710 0020 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B

30710 0020 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W



30710 0040 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B

30710 0040 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 320 DOWN 93063 DIM5

30716 9335 W-B

Notes: