
DELTALIGHT




INFORM 40 SQ 320 DOWN 93063 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 30716 9335 W-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 30716 9335 B-B
BIANCO-NERO 30716 9335 W-B





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie,Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	HO: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm Or LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	HO: 6989lm // 48,4W // 145lm/W Or 5069lm // 32,6W // 155lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	HO: 4836lm // 55,7W // 87lm/W Or 3507lm // 37,5W // 94lm/W

Opzioni

INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

DELTALIGHT


INFORM 40 SQ 320 DOWN 93063 DIM5

30716 9335 W-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30716_XXX5_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Componenti per il fissaggio



30710 0020 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B ☐

30710 0020 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W ☐



30710 0040 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B ☐

30710 0040 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W ☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 320 DOWN 93063 DIM5

30716 9335 W-B

Notes: