DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 927

REFERENCIA 30819 9200 INOX

DISPONIBLE EN
ACERO INOXIDABLE 30819 9200 INOX





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - BOX
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	140
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK09
PESO (KG)	2.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	8 x WALLGRAZER LENS INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1644lm // 14,4W // 111lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	940lm // 16,6W // 57lm/W

Requisitos

LOGIC LINEAR BOX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30819_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 927

30819 9200 INOX

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cajas para montaje en tierra

30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

Dimensión de corte (mm): 480 x 150

Partes para conexión a prueba de agua



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P ☐



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: