



FRAX SB 92726 HONEYCOMB



26000 9270 FBRX

DISPONIBLE EN

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26000 9270 FBRX

ANTHRACITE 26000 9270 N

VERT SAPIN 26000 9270 PGR



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.3
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 2m
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	878lm // 8W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	492lm // 9,2W // 53lm/W

Références obligatoires

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Références optionnelles

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX S KAP

DELTALIGHT

FRAX SB 92726 HONEYCOMB

26000 9270 FBRX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26000_XX70_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de montage pour les bornes



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

26070 0040 N FRAX PIN N

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

les accessoires de fixations



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

26070 0060 N FRAX BRACKET N

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

modifier les dispositifs de lumière




26070 0010 N FRAX S KAP N

DELTALIGHT

FRAX SB 92726 HONEYCOMB

26000 9270 FBRX

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N



Notes: