



## M26L - SPY 391 93020 MDL

23258 9320 B

ERHÄLTlich IN

**SCHWARZ** 23258 9320 B

**ALU GEBÜRSTET** 23258 9320 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 23258 9320 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 23258 9320 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 23258 9320 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 23258 9320 BROB



**FLEMISH BRONZE** 23258 9320 FBR

**FLEMISH GOLD** 23258 9320 FG

**GOLDFARBEN** 23258 9320 GC

**KLAVIER SCHWARZ** 23258 9320 PB

**WEISS** 23258 9320 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar
<b>INFORMATION</b>	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	MDL = 1-10V, DALI / Taster
<b>ENERGIEKLASSE</b>	D
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC, EPD

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1089lm // 8,6W // 127lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	888lm // 9,9W // 90lm/W

### Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 93020 MDL


23258 9320 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23258\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Stromversorgung

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### SMART 48

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 93020 MDL

23258 9320 B



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

### Licht veredelndes Zubehör



**24144 0030 B** VISOR 39 B

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FC** SPY 39 TUBE FC

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W



**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

# DELTALIGHT


## M26L - SPY 391 93020 MDL

23258 9320 B


### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

#### SHIFTLINE M26L FLOOR

Erhältliche Farben



**29321 0010** SLM26L F MDL




**29322 002W** SLM26L F MDL WD




#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Erhältliche Farben




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




#### SHIFTLINE M35R profile


Erhältliche Farben



**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m




**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 93020 MDL

23258 9320 B



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: