





SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93030

100075 9040 B

DISPONIBLE EN
NOIR 100075 9040 B
BLANC 100075 9040 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 365 x 150
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	180
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.12
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	5.8
INFORMATIONS	ADJUSTABLE 3 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3114lm // 30,6W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1987lm // 35,2W // 56lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100075_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling
	Plasterboard

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1(1) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1(1) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(1) ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84

modifier les dispositifs de lumière







19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93030

100075 9040 B

	19810 0020	LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Terminez votre produit


	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

DELTALIGHT


SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93030

100075 9040 B


Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: