
DELTALIGHT




SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93030

PRODUCTREFERENTIE 100075 9040 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 100075 9040 B
WIT 100075 9040 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 365 x 150
INBOUWDIEPTE (MM)	180
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.12
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	5.8
INFO	ADJUSTABLE 3 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3114lm // 30,6W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1987lm // 35,2W // 56lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93030

100075 9040 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100075_XXX0_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 1(1) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 1(1) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 1(1) ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84

Licht veranderende onderdelen




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐


DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93030

100075 9040 B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42




19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

DELTALIGHT


SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93030

100075 9040 B


Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: