
DELTALIGHT




OONO W S 927 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 29611 9208 B

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 29611 9208 A
NERO 29611 9208 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 29611 9208 FBRX
MARMORIZZATO ORO 29611 9208 GM
ANTRACITE 29611 9208 N
BIANCO 29611 9208 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP54
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK04
PESO (KG)	1.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	572lm // 9,9W // 58lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **29611_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

OONO W S 927 DIM8

29611 9208 B

Notes: