



## FRAX M 93047



26011 9380 N

DISPONIBILE IN

**ALU GRIGIO** 26011 9380 A

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 26011 9380 FBRX

**ANTRACITE** 26011 9380 N



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                              | outdoor                                                                |
| <b>IP</b>                                    | Pavimento A superfice, Parete A superfice                              |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>              | IP65                                                                   |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b> | IK08                                                                   |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 2.4                                                                    |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                         | 0° to 120° girevole, 360° rotazione                                    |
| <b>INFORMAZIONI</b>                          | 9 x LENS SP-14°<br>INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 47° |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                  |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | non dimmerabile    |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                  |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 47°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2654lm // 23,4W // 113lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1858lm // 26,9W // 69lm/W                            |

### Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


### Accessori

FRAX M KAP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26011\\_XX80\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

Altro



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: