



DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

PRODUCTREFERENTIE 19441 9430 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19441 9430 B
ALU GEBORSTELD 19441 9430 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 19441 9430 BRAT
GEBORSTELD BRUIN BRONS 19441 9430 BRBB
GEBORSTELD KOPER 19441 9430 BRCU
GEBORSTELD GOUD 19441 9430 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 19441 9430 BROB
CRÈME 19441 9430 CR
FLEMISH BRONZE 19441 9430 FBR
FLEMISH GOLD 19441 9430 FG
GOUD KLEUR 19441 9430 GC
PIANO ZWART 19441 9430 PB
WIT 19441 9430 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	95
STOF EN WATERDICHTHEID	IP23/20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	EPD, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
SMD	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	975lm // 6W // 163lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	793lm // 6,9W // 115lm/W

Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W


Benodigdheden

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 101
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **19441 XXX0 HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
Plasterboard	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
Stucanet	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
Concrete + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
Lintel + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
Hollow-core slab + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
	29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
Cold stretched ceiling	15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
Warm stretched ceiling	15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27

7

DELTALIGHT


DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040


19441 9430 B


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


☐

LED voedingen	# armaturen
<div><div></div><div># armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.</div></div>	Min. stroom Max. stroom

<div></div>	<div>300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W</div>	2(1)	☐
<div>Dimtype: niet dimbaar</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 40</div>			

<div></div>	<div>300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8</div>	1	☐
<div>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 42</div>			

<div></div>	<div>300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8</div>	2->2	☐
<div>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 55</div>			

<div></div>	<div>21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5</div>	1(1)	☐
<div>Dimtype: DALI</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 55</div>			

<div></div>	<div>21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W</div>	1(0)	☐
<div>Dimtype: niet dimbaar</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 47</div>			

<div></div>	<div>21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5</div>	2->3(2)	☐
<div>Dimtype: DALI</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 55</div>			


Montage kit			
	15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.		☐
Uitsparingsmaat (mm): 105			

DELTALIGHT


DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 B


Montage kit spanplafond

	15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	☐
	15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	☐


Montage kit - side air + light

	29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101	☐
Uitsparingsmaat (mm): 168		


Montage kit - top air + light

	29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101	☐
Uitsparingsmaat (mm): 135		

Montage kit - side air only

	29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	☐
Uitsparingsmaat (mm): 168		

Montage kit - top air only

	29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	☐
Uitsparingsmaat (mm): 135		

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 B

Montage kit - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101



Uitsparingsmaat (mm): 168

Notes: