DELTALIGHT



DOT.COM L4 ON 93046

RÉFÉRENCE 11525 9330 W-B

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 11525 9330 B-B
BLANC-NOIR 11525 9330 W-B





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	4 x REFLECTOR WFL-46° INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1226lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	46°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1226lm // 12,6W // 97lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	599lm // 14W // 41lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **11525_XXX0_HAND.pdf**

Notes:

DOT.COM L4 ON 93046

11525 9330 W-B