
DELTALIGHT




DOT.COM L4 ON 93046

REFERENCIA 11525 9330 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 11525 9330 B-B
BLANCO-NEGRO 11525 9330 W-B





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	4 x REFLECTOR WFL-46° INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1226lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	46°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1226lm // 12,6W // 97lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	599lm // 14W // 41lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **11525_XXX0_HAND.pdf**

Notes:

DOT.COM L4 ON 93046

11525 9330 W-B