DELTALIGHT



# DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

**REFERENCIA** 32112 9300 BRBB

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 32112 9300 B
**ALU CEPILLADO** 32112 9300 BRA
**ANTRACITA CEPILLADO** 32112 9300 BRAT
**BRONCE MARRÓN CEPILLADO** 32112 9300 BRBB
**COBRE CEPILLADO** 32112 9300 BRCU
**ORO CEPILLADO** 32112 9300 BRG
**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 32112 9300 BROB
**CREMA** 32112 9300 CR
**NEGRO PIANO** 32112 9300 PB
**BLANCO** 32112 9300 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | redondo - Ø KIT |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | G |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | 13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 528lm<br>Or<br>24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 63lm<br>24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 914lm |
| **SDCM** | SDCM2<br>SDCM3 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG2 (threshold 0,6m)<br>RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 41000<br>L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 13°-24° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W<br>Or<br>24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W<br>24° ring part: 914lm // 5,5W // 167lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W<br>Or<br>24° ring part: 366lm // 6W // 58lm/W |

**Requisitos**

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT

# DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 BRBB

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **32112_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Plasterboard** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Stucanet** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| | 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | Required |
|  **Ventilation in concrete + plaster** | 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101 | Required |
| | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| | 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
|  **Cold stretched ceiling** | 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC | Required |
|  **Warm stretched ceiling** | 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC | Required |

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

DELTALIGHT

# DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS TRIMLESS 930

32112 9300 BRBB




**32110 0015** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 75**




**32110 0020** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 75**

## Mounting Kit




**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

**Dimensión de corte (mm): 105**

## Mounting Kit techo tensado




**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC




**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

Notes: