
DELTALIGHT




LASS-OH! L150-3 92734

REFERENCIA 24816 9220 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 24816 9220 B
ORO COLOREADO 24816 9220 GC





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.3 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	3 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 665lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1995lm // 18,3W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1577lm // 21W // 75lm/W

Requisitos

LASS-OH! POWERBOX
LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Opción

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Accesorios

JIHA S / R

DELTALIGHT


LASS-OH! L150-3 92734

24816 9220 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **24816_XXXX_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 ☐


Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54

DELTALIGHT

LASS-OH! L150-3 92734

24816 9220 B



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 54

Power box

de luminarias


ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




24814 0010 B LASS-OH! POWERBOX B — 1

Tipo de regulación: no dimerizable



24814 0011 B LASS-OH! POWERBOX DIM1 B — 1


Tipo de regulación: 1 a 10V



24814 0015 B LASS-OH! POWERBOX DIM5 B — 1

Tipo de regulación: con DALI


Plafones



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

DELTALIGHT

LASS-OH! L150-3 92734

24816 9220 B


	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L150-3 92734


24816 9220 B

Accesorios de Suspensión



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0360 B CONNECTION ST B


Dimensión de corte (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Dispositivos de modificación de Luz



24814 0020 B JIHA! S B



24814 0030 B JIHA! R B

LASS-OH! L150-3 92734

24816 9220 B

Notes: