
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 930

**RÉFÉRENCE** 30819 9300 INOX

DISPONIBLE EN
**INOX** 30819 9300 INOX




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | exterieur |
| **INSTALLATION** | Sol Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | rectangle - BOX |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 140 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP67 |
| **PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE** | IK09 |
| **POIDS (KG)** | 2.3 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | 8 x WALLGRAZER LENS<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | non dimmable |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1798lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1798lm // 14,4W // 121lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 1028lm // 16,6W // 62lm/W |

**Références obligatoires**

LOGIC LINEAR BOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30819_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 930

30819 9300 INOX

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


### boîtiers pour montage au sol





**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

**Dimension de découpe (mm): 480 x 150**

### les connexions étanches




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P ☐




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: