





OVIO 39 ON 93035

PRODUCTREFERENTIE 40111 9340 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART BRONS 40111 9340 BBR
GEBORSTELD ANTRACIET 40111 9340 BRAT
WIT 40111 9340 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	780lm // 9,9W // 79lm/W

Benodigdheden	
LED POWER SUPPLY 350/500mA	

Accessoires	
HONEYCOMB 39	
SOFTENING LENS 39	
SANDBLASTED LENS 39	
LINEAR SPREAD LENS 39	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [40111_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom


**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 4 (4) | 1 -> 4 (4)

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82


**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2 -> 6 (6) | 1 -> 6 (4)

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84


**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 2 (2) | 1 -> 2 (1)

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55


**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 -> 2 | 1 -> 2

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50


**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 3 | 1 -> 3

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54


**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 2 | 1 -> 2

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48


**21012 0408** LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 24W DIM8

- | 2 -> 2 (1)

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55

**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 -> 1 (1) | 1 -> 1 (1)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

OVIO 39 ON 93035

40111 9340 W



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

- | 1 -> 1

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 35

Licht veranderende onderdelen



32210 0210 SOFTENING LENS 39

☐

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39

☐

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39

☐

32210 0240 HONEYCOMB 39

☐

Notes: