DELTALIGHT



# OVIO 39 ON 93035

**АРТИКУЛ** 40111 9340 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНАЯ БРОНЗА** 40111 9340 BBR
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 40111 9340 BRAT
**БЕЛЫЙ** 40111 9340 W







Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.3 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 35° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 1018lm // 8,6W // 118lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 780lm // 10W // 79lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 350/500mA

**Аксессуары**

HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **40111_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# OVIO 39 ON 93035

40111 9340 W

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания | # светильников |
|---|---|
| # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '\|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. | **Мин. ток \| Макс. ток** |




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 1 -> 4 (4) | 1 -> 4 (4)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 82**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2 -> 6 (6) | 1 -> 6 (4)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1 -> 2 (2) | 1 -> 2 (1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1 -> 2 (2) | 1 -> 2 (1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1 -> 2 | 1 -> 2

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1 -> 3 | 1 -> 3

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 -> 2 | 1 -> 2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 48**




**21012 0408** LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 24W DIM8 — - | 2 -> 2 (2)

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**

DELTALIGHT

# OVIO 39 ON 93035

40111 9340 W




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 -> 1 (1) | 1 -> 1 (1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0595** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5 - | 1 -> 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 35**

## Светопреломляющие устройства



**32210 0210** SOFTENING LENS 39



**32210 0220** SANDBLASTED LENS 39



**32210 0230** LINEAR SPREAD LENS 39



**32210 0240** HONEYCOMB 39

Notes: