



BOXY XL S 93037 DIM5



10723 9335 W-W

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 10723 9335 B-B

BLANC-NOIR 10723 9335 W-B

BLANC-BLANC 10723 9335 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2126lm // 18,7W // 113lm/W

Accessoires

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [10723_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

Ø78

☐

201 02 04 SOFTENING LENS 78

Ø78

☐

201 02 05 GLASS SBL 78

Ø78

☐

Notes: