
DELTALIGHT




# SL19 - SPY 39 93020 DIM5

**REFERENCIA** 27025 9325 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 27025 9325 B
**FLEMISH BRONZE** 27025 9325 FBR
**FLEMISH GOLD** 27025 9325 FG
**ORO COLOREADO** 27025 9325 GC
**BLANCO** 27025 9325 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 85° giratorio, 355° orientable |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con DALI |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | D |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 888lm // 9,9W // 90lm/W |

**Requisitos**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **27025_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SL19 - SPY 39 93020 DIM5

27025 9325 B


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de Alimentación LED

**# de luminarias**


**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

**Tipo de regulación: no dimerizable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24 ☐


**Tipo de regulación: no dimerizable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10 ☐

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20 ☐

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 40**

### Dispositivos de modificación de Luz




**24144 0030 B** VISOR 39 B ☐

### Termina tu producto




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B ☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR ☐



DELTALIGHT

## SL19 - SPY 39 93020 DIM5

27025 9325 B

| | | |
|---|---|---|
| | **24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG | ☐ |
| | **24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC | ☐ |
| | **24144 0010 W** SPY 39 TUBE W | ☐ |
|  | **24144 0070** SPY 39 TUBE SBL | ☐ |

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE 19 profile | Colores disponibles |
|---|---|
|  **27011 0050** SL19 - PROFILE 2m | ● ● |
|  **27011 0060** SL19 - PROFILE 3m | ● ● |

Notes: