





SL19 - SPY 39 93020 DIM5

Артикул 27025 9325 B

Варианты цвета корпуса
Черный 27025 9325 B
Фламандская бронза 27025 9325 FBR
Фламандское золото 27025 9325 FG
Золото цветное 27025 9325 GC
Белый 27025 9325 W



Глобус Веб страница продукта









Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.3
Регулируемость	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	20°
Характеристики источника	1089lm // 8,6W // 127lm/W
Характеристики светильника	888lm // 9,9W // 90lm/W
Обязательные комплектующие	

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 27025 XXX5 HAND.pdf

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10	
Тип диммирования: не диммированный		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	
Тип диммирования: не диммированный		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
Светопреломляющие устройства		
 24144 0030 B VISOR 39 B		
Завершите свой продукт		
 24144 0010 B SPY 39 TUBE B		
 24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR		



DELTALIGHT

SL19 - SPY 39 93020 DIM5

27025 9325 B

	<u>24144 0010 FG</u> SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u> SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u> SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u> SPY 39 TUBE SBL	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE 19 profile		Варианты цвета корпуса
	<u>27011 0050</u> SL19 - PROFILE 2m	 
	<u>27011 0060</u> SL19 - PROFILE 3m	 

Notes: