
DELTALIGHT




# LOGIC 190 R HONEYCOMB 92747

**RÉFÉRENCE** 30212 9230 INOX

DISPONIBLE EN
**INOX** 30212 9230 INOX




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | exterieur |
| **INSTALLATION** | Sol Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - BOX |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 190 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP67 |
| **PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE** | IK10 |
| **POIDS (KG)** | 2 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 47°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | non dimmable |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1466lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 47° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1466lm // 12,6W // 116lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 712lm // 14,5W // 49lm/W |

**Références obligatoires**

LOGIC 190 R BOX

**Références optionnelles**

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


# LOGIC 190 R HONEYCOMB 92747

30212 9230 INOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30212_XXX0_HAND.pdf**

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


### boîtiers pour montage au sol





**30210 0010** LOGIC 190 R BOX ☐

**Dimension de découpe (mm): 300 x 230**

### les connexions étanches





**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P ☐




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

### divers



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS ☐

Notes: