
DELTALIGHT




# ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 94045

**REFERENZEN** 28572 9030 GC

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 28572 9030 B
**VOLLWEISS** 28572 9030 FW
**GOLDFARBEN** 28572 9030 GC




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rechteck - Ø KIT |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 120 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP44/20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.24 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, EPD |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 979lm // 9W // 109lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 641lm // 10W // 62lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **28572_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 94045

28572 9030 GC

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S | Required |
|  **Plasterboard** | 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S | Required |
|  **Stucanet** | 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S | Required |
|  **Wood** | 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S | Required |
|  **Concrete + plaster** | 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S | Required |
|  **Lintel + plaster** | 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S | Required |
|  **Stretched ceiling** | 28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC | Required |
| | 28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC | Required |


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**Min. Strom | Max. Strom**





**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 85**

### Mounting Kit




**28400 0040** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S


**Ausschnittmaß (mm): 106 x 106**

DELTALIGHT

# ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 94045

28572 9030 GC

## Mounting Kit Spanndecken





**28400 0100** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC ☐





**28400 0160** MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC ☐

## Austauschbarer Reflektor / Linse




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20° ☐




**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45° ☐




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

Notes: