



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE
1640mm 940

31642 9400 B

DISPONIBILE IN
NERO 31642 9400 B

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.4
INFORMAZIONI	INCL LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 24,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4158lm UP: LED cluster 20,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3304lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 4158lm // 24,4W // 171lm/W UP: 3304lm // 20,4W // 162lm/W

Notes: