



## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 FBR-B

DISPONIBLE EN

**NEGRO-NEGRO** 24152 9200 B-B  
**ALU CEPILLADO-NEGRO** 24152 9200 BRA-B  
**ANTRACITA CEPILLADO-NEGRO** 24152 9200 BRAT-B  
**COBRE CEPILLADO-NEGRO** 24152 9200 BRCU-B  
**ORO CEPILLADO-NEGRO** 24152 9200 BRG-B  
**BRONCE VIEJO CEPILLADO-NEGRO** 24152 9200 BROB-B  
**FLEMISH BRONZE-BLACK** 24152 9200 FBR-B  
**FLEMISH GOLD-BLACK** 24152 9200 FG-B  
**BLANCO COMPLETO** 24152 9200 FW  
**ORO COLOREADO-NEGRO** 24152 9200 GC-B  
**BLANCO-BLANCO** 24152 9200 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Semiempotrado
<b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b>	redondo - 43
<b>PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)</b>	40
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.3
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	0° to 85° giratorio, 355° orientable
<b>INFORMACIÓN</b>	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	E
<b>CERTIFICADOS</b>	LCA
Información de la fuente de luz	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	753lm // 5,8W // 129lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	413lm // 6,7W // 62lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24152\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 FBR-B

### COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 FBR-B



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 FBR-B



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90



**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 FBR-B



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

Notes: