





M52 - 1 LED 82720 DIM5

24414 8225



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>80 / 2700K / 558lm
SDCM	SDCM2
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	558lm // 6W // 94lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	474lm // 6,9W // 69lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24414_8X25_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. Prąd min. Prąd max.	
300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W 12 Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 75	
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 14 Typ ściemniania: nie ściemnialny	
300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W 20 Typ ściemniania: nie ściemnialny	
300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 34 Typ ściemniania: nie ściemnialny	
21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 14 Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	
21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 29 Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40	




KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SPLITLINE M52 profile	Dostępne kolory
420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M52 - 1 LED 82720 DIM5

24414 8225

	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: