





DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

RIFERIMENTO PRODOTTO

19436 9030 FBR

DISPONIBILE IN

NERO 19436 9030 B
ALU SPAZZOLATO 19436 9030 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 19436 9030 BRAT
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 19436 9030 BRBB
RAME SPAZZOLATO 19436 9030 BRCU
ORO SPAZZOLATO 19436 9030 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 19436 9030 BROB
CREMA 19436 9030 CR
FLEMISH BRONZE 19436 9030 FBR
FLEMISH GOLD 19436 9030 FG
ORO COLORATO 19436 9030 GC
NERO PIANOFORTE 19436 9030 PB
BIANCO 19436 9030 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	95
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	792lm // 11,7W // 68lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)
MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 101

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 FBR


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19436_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
 Cold stretched ceiling	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 Warm stretched ceiling	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27

☐









DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 FBR










21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 30	2 ☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 45	2 ☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 30	2 ☐
 300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 45	2 ☐
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 56	2 ☐
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 82	3(3) ☐
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 72	2(I) ☐
 300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 72	2(I) ☐

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045


19436 9030 FBR

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3) ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
Dimensione del foro (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
Dimensione del foro (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 55		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3) ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
Dimensione del foro (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2 ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 55		

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 FBR



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


Kit di montaggio



15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC




15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.



Dimensione del foro (mm): 105

Kit di montaggio - side air + light




29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101



Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air + light



29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101




Dimensione del foro (mm): 135

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 FBR

Kit di montaggio - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 135

Kit di montaggio - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

☐

Dimensione del foro (mm): 168

Notes: