


## LOGIC 190 R HONEYCOMB 93014

30212 9310 INOX

DOSTĘPNE W  
INOX 30212 9310 INOX



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                              |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnątrzne                                                                                                                                                                  |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Podłoga Wbudowane                                                                                                                                                           |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>             | okrągłe - BOX                                                                                                                                                               |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>            | 190                                                                                                                                                                         |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP67                                                                                                                                                                        |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK10                                                                                                                                                                        |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 2                                                                                                                                                                           |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                   | bez regulacji                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMACJA</b>                            | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |

### Informacje elektryczne

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASA</b>               | I                  |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | nie ściemnialny    |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | E                  |
| <b>CERTYFIKATY</b>         | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1604lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 14°                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1604lm // 12,6W // 126lm/W                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 947lm // 14,5W // 65lm/W                             |

### Wymagania

LOGIC 190 R BOX

### Opcje

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30212\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Puszka do montażu w ziemi



**30210 0010** LOGIC 190 R BOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 300 x 230

#### Wodoodporne elementy połączeń



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

#### Inne



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: